

YER KAROLARINDA KAYMAZLIK DEĞERLERİ

Yer karolarını yüzey özelliklerine göre kayganlıkları farklıdır.

Kaymazlık değeri R ile ifade edilir.

Kaymazlık değeri R9-R13 arasında olan karolar döşenecek mekânın kullanım özelliğine göre seçilmelidir.

(STANDART EN 16165 EK B)

KULLANIM ALANLARI	KAYMAZLIK DEĞERİ
Giriş alanları	R 9
Kafeterya, kantin	R 9
Eczaneler	R 9
Ameliyathaneler	R 9
Sıhhi / tıbbi tedavi odaları	R 9
Merdivenler	R 9
Kuaför Salonları	R 9
Kuru paketleme alanları	R 9
Toplantı salonları	R 9
Eczane, kuaför	R 9
Bankalar	R 9
Okullar (Kuru mekânları)	R 9
Meşrubat deposu	R 10
Sosyal tesisler (örneğin tuvaletler, duşlar)	R 10
Garajlar, otoparklar	R 10
Kuru Depolama mahzenleri	R 10
Açık hava park alanları	R 10 Yada R 11
Fırın, pastane ve unlu mamuller üretim yeri	R 11
Lokanta, restoran, yemekhane	R 11
Çamaşırhane	R 11
Beton ve taş üretilen atölyeler	R 11

Otomobil yıkama yeri	R 11
Peynir üretimi, depolanması ve paketlenmesi	R 11
İçecek şişeleme, meyve suyu üretimi	R 11
Yağ ve katı yağların imal edildiği yer	R 12
Süt endüstrisi	R 12
Tavuk ürünlerinin işlendiği yerler	R 12
Büyük mutfak(restoran, otel, fabrika)	R 12
Et ve et mamulleri satış yerleri	R 12
Otomobil tamir atölyeleri	R 12
Motor yağı ne gres yağı depoları	R 12
Arıtma tesisleri	R 12
Mezbahalar	R 12
Et entegre tesisleri	R 12
Balık ürünlerinin işlendiği yerler	R 12
Sebzelerin işlendiği yerler	R 12
Meşrubat dolum tesisi	R 12
İtfaiye	R 12
Soğuk hava depoları (Ambalajsız ürünler için)	R 12
Turşu tesisleri	R 12





UYARI :

Kaymazlık sınıfı R 9 değerinden yüksek olan ürünler (R 10- R11- R 12) dış mekan ürünü olup ıslak zeminlerde kullanılması için üretilmektedir. Örn. Havuz kenarları gibi.

Kesinlikle iç mekânlarda kullanılmamalıdır.

Detaylı bilgiye fabrikamızdaki Kalite Kontrol departmanımızdan ulaşabilirsiniz

EN 16165 Ek B Standardına göre EGE SERAMİK Kaymazlık sınıflandırması değerleri aşağıdaki gibidir.

R9	3 to 10°	
R10	10 to 19°	
R11	19 to 27°	
R12	27 to 35	
R13	>35°	