



Yere döşemesinde kullanılacak olan karoların, yüzey özelliklerine göre kaymazlık değerleri farklıdır. Kaymazlık değeri R ile ifade edilir. Kaymazlık değeri R-9 ve R-12 arasında olan karolar döşenecek mekânın kullanım özelliğine göre seçilmelidir. (STANDART DIN 51130)

KULLANIM YERİ	KAYMAZLIK DEĞERİ
Giriş alanları	R-9
Kafeterya, kantin	R-9
Kuaför Salonları	R-9
Bankalar	R-9
Okullar(Kuru mekânları)	R-9
Ameliyathaneler	R-9
Eczaneler	R-9
Laboratuvarlar	R-9
Sıhhi / tıbbi tedavi odaları	R-9
Merdivenler	R-9
Kuru paketleme alanları	R-9
Toplantı salonları	R-9
Meşrubat deposu	R-10
Sosyal tesisler (örneğin tuvaletler, duşlar)	R-10
Garajlar, otoparklar	R-10
Kuru Depolama mahzenleri	R-10
Açık hava park alanları	R-10 ya da R-11
Fırın, pastane ve unlu mamuller üretim yeri	R-11

Lokanta, Restoran, yemekhane	R-11
Çamaşırhane	R-11
Beton ve taş üretilen atölyeler	R-11
Otomobil yıkama yerleri	R-11
İçecek şişeleme, meyve suyu üretimi	R-11
Peynir üretimi, depolanması ve paketlenmesi	R-11
Yağ ve katı yağların imal edildiği yer	R-12
Süt endüstrisi	R-12
Büyük mutfak(Restoran, otel, fabrika)	R-12
Et ve et mamulleri satış yerleri	R-12
Havuz kenarı	R-12
Otomobil tamir atölyeleri	R-12
Motor yağı ve gres yağı depoları	R-12
Arıtma tesisleri	R-12
İtfaiye	R-12
Turşu tesisleri	R-12
Soğuk hava depoları, derin dondurucular (Ambalajsız ürünler için)	R-12
Tavuk ürünlerinin işlendiği yerler	R-12

UYARI:

- Kaymazlık değeri R-9 değerinden yüksek olan ürünler iç ve dış mekanlardaki kayma riski olan, ıslak veya yağlı alanlardaki zeminlerde kullanılması için üretilmektedir. Örneğin, iç mekanlardaki duş alanları, havuz kenarları gibi.

- Antislip ürünlerin yüzeyleri sert olması sebebiyle, leke tutma ihtimaline karşın, trafiği yoğun olan alanlara tercih edilmemelidir.